



G300 / G330

體積輕巧 功能全面

體積輕量化的標籤條碼機
節省使用空間卻仍具備全面性的功能
是您最佳的標籤列印機入門選擇



支援USB、Serial及網路連接埠
適合於多用途的應用環境



0.5"軸心破帶捲設計
精簡空間並可方便換裝



另可選購外接10吋大紙捲架
滿足大量列印的需求



附贈標籤編輯軟體GoLabel
輕鬆製作及列印條碼標籤

機種	G300		G330	
列印模式	熱感式 / 熱轉式兩用			
解析度	203 dpi (8 dot/mm)		300 dpi (12 dots/mm)	
列印速度	4 IPS (102 mm/s)		3 IPS (76.2 mm/s)	
列印寬度	4.25" (108 mm)		4.16" (105.7 mm)	
列印長度	最小列印長度為0.16" (4 mm)** ; 最大列印長度為68" (1727 mm)		最小列印長度為0.16" (4 mm)** ; 最大列印長度為30" (762 mm)	
中央處理器	32 位元高效能微處理器			
記憶體	Flash	8 MB Flash (使用者可用容量為 4 MB)		
	SDRAM	16 MB		
感應器形式	反射式感應器：中置型固定式 透光式感應器：中置型固定式			
紙張規格	紙張類型	連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等、標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制		
	紙張寬度	最小25.4 mm (1 吋) ~ 最大118 mm (4.64 吋)		
	紙張厚度	最小0.06 mm (0.003 吋) ~ 最大0.2 mm (0.008 吋)		
	紙捲外徑	最大直徑127 mm (5 吋)		
	紙捲軸芯	25.4 mm (1 吋)、38.1 mm (1.5 吋)		
碳帶規格	材質	一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型		
	長度	110 m (360 呎)		
	寬度	最小30 mm (1.18 吋) ~ 最大110 mm (4.33 吋)		
	最大外徑	40 mm (1.57 吋)		
軸芯	12.7 mm (0.5 吋)			
	程式語言	EZPL、GEPL、GZPL、可自動切換		
隨機搭贈軟體	標籤排版軟體	GoLabel (僅支援 EZPL)		
	驅動程式	MAC、Linux、Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10, Windows Server 2003 & 2008		
	DLL	Windows 2000、XP、以及Vista		
內建字體	Bitmap字體	Bitmap字體：6、8、10、12、14、18、24、30、16x26、以及OCR A&B 列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°、字體可單獨旋轉角度為0°、90°、180°、270°、並可水平或垂直放大8倍		
	向量字體	可伸縮字體 (粗體 / 斜體 / 底線)、可旋轉角度為 90°、180°、以及 270°		
下載字體	Bitmap字體	可下載Bitmap字體、列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°、字體可單獨旋轉角度為0°、90°、180°、270°、並可水平或垂直放大8倍		
	亞洲字體	可下載亞洲字體、列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°、並可水平或垂直放大8倍		
	向量字體	可伸縮字體 (粗體 / 斜體 / 底線)、可旋轉角度為 90°、180°、以及 270°		
條碼	1-D Bar Codes	Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- of-5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Postnet, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, ISBT-128, Code 32		
	2-D Bar Codes	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code, Code 49, Codablock F, TLC 39		
碼頁	Codepage 437、850、851、852、855、857、860、861、862、863、865、866、869、以及737 Windows 1250、1251、1252、1253、1254、1255、以及1257 Unicode (UTF8、UTF16)			
圖形處理	預設支援單色PCX、BMP、其他圖檔類型可經軟體控制支援			
傳輸介面	USB 2.0 連接埠			
	RS-232 (DB-9) 串列埠 IEEE 802.3 10/100 Base-Tx (RJ-45) 乙太網路連接埠			
控制面板	一組三色LED指示燈：電源(綠色、橘色、紅色)			
	一組多功能硬體控制鍵：FEED			
工作環境	電源	100-240V AC、50-60Hz (交直流自動轉換電源供應器)		
	操作溫度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)		
	儲存溫度	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)		
濕度	操作溼度	30-85%、non-condensing		
	儲存溼度	10-90%、non-condensing		
安規	CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL, EAC			
機體尺寸	長度	254 mm (10 吋)		
	高度	170 mm (6.7 吋)		
	寬度	224 mm (8.8 吋)		
機體重量	機體不含其他耗材或選購配備重量為2.02 公斤 (4.45 磅)			
選購項目	外掛紙捲架 (最大紙捲外徑為250 mm/10 吋) 外接式正向 / 反向回捲器			

* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

** 因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。