



攜帶型條碼標籤機

MX30 / MX30i

行動生活最佳工作夥伴



GoDEX MX 系列行動條碼標籤印表機使用高容量鋰電池組供電，具防塵、防水及落下保護設計，配有 OLED 螢幕，提供使用者更方便的操作體驗；無段式單邊夾紙結構設計，可容 1.5 到 3 吋寬、以及大容量紙卷（外徑 60 mm）空間，適用於零售、倉儲物流、停車繳費單列印等行動應用。



- 支援不同寬度之傳真紙和標籤紙列印
- 具備無段式單邊夾紙結構設計
- 具 OLED 螢幕及 3 個進階操作按鍵之簡易人機介面
- 防塵防水設計達 IP54 等級，落下保護高度達 1.5 公尺
- 擁有高續航力的鋰電池，可連續使用 3 小時，待機超過 72 小時，以及自動睡眠功能。

產品規格

MX30 / MX30i

攜帶型條碼標籤機

機種	MX30	MX30i
列印模式	熱感式	
解析度	203 dpi (8 dots/mm)	
列印速度	最高可達4 IPS (101.6毫米/秒)	
列印寬度	72 毫米(2.8吋)	
列印長度	最大列印長度為762 毫米(30吋)	
中央處理器	32 位元高效能微處理器	
記憶體 Flash	128 MB Flash (使用者可用容量為 60MB)	
SDRAM	32 MB	
感應器形式	反射式感應器：固定式置左對齊 透光式感應器：固定式置左對齊	
紙張規格 紙張類型	熱感連續紙、抗UV連續紙、標籤紙；置左對齊 間距標籤紙 (間距2 ~ 4 mm · 最佳建議3 mm)	
紙張寬度	最小38.1 毫米(1.5吋) ~ 最大80 毫米(3.15吋)	
紙張厚度	最小0.0508 毫米(0.002吋) ~ 最大0.165 毫米(0.064吋)	
紙捲外徑	最大外徑60 毫米(2.35吋)、軸心12.5 毫米(0.5吋)	
程式語言	GPOS程式語言、EZPL / GEPL / GZPL程式語言 (可自動切換)	
隨機搭贈軟體 標籤排版軟體	GoLabel (for EZPL only), GoApp (Andriod), GoApp (iOS)	
驅動程式	MAC, Linux, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1/Windows 10	
DLL	Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / 8.1/10 , Android, iOS	
內建字體 Bitmap字體	6、8、10、12、14、18、24、30、16x26 · 以及OCR A&B	
向量字體	列印方向可旋轉角度為 90°、180°、270° · 字體可單獨旋轉角度為 90°、180°、270° · 並可水平或垂直放大 8 倍	
向量字體	向量字體 (粗體 / 斜體 / 底線) · 可旋轉角度為 0°、90°、180°、270°	
下載字體 Bitmap字體	可下載 Bitmap 字體 · 列印方向可旋轉角度為 90°、180°、270° · 字體可單獨旋轉角度為 90°、180° · 以及 270°	
亞洲字體	可下載亞洲字體 · 列印方向可旋轉角度為 90°、180°、270° · 並可水平或垂直放大 8 倍	
向量字體	可下載向量字體(TTF font) · 列印方向可旋轉角度為 90°、180° · 以及 270°	
條碼種類 1-D條碼	Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Postnet, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, ISBT -128, Code 32 PDF417, Datamatrix code, Maxicode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code, Code 49, Codablock F , TLC 39	
碼頁	CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE	
圖形處理	預設支援單色 PCX、BMP · 其他圖檔類型可經軟體控制支援	
傳輸介面	USB 2.0連接埠 (Mini-B type) RS - 232 (DB - 9) 串列埠 Bluetooth 2.1 + EDR	
控制面板	三組多功能硬體控制鍵：電源開 / 關鍵、FEED鍵、Bluetooth功能鍵 4顆LED背光指示燈：電源、電池、通訊和錯誤四種狀態指示燈	
LCD面板	OLED 128 x 64 dots · 搭配上、下、進入三個按鍵	
計時裝置	標準內建	
適用電池	DC 7.4V 鋰電池 · 2500mAH	
電源	100-240V AC · 50-60Hz (交直流自動轉換電源供應器)	
工作環境 操作溫度	14 °F to 122 °F (-10°C to 50°C)	
儲存溫度	-4 °F to 140 °F (-20°C to 60°C)	
濕度 操作溼度	10 – 90 % · non - condensing	
儲存溼度	10 – 90 % · non - condensing	
防塵防水	IP42 防塵防水 · 含保護套時為IP54	
耐摔防護	高度1.5 m落摔等級	
安規	CE EMC, FCC part 15B class B, FCC Part 15C, CCC, SRRC, NCC, CB, UL, cUL, Energy Star V2.0	
機體尺寸 長度	170.63 毫米(6.71吋)	
高度	79 毫米(3.11吋)	
寬度	114.01 毫米(4.48吋)	
機體重量	機體不含其他耗材或選購配備重量為660 g(1.45 lbs)	670 g(1.47 lbs), 含電池
選購項目	USB 傳輸線 RS-232 傳輸線 鋰電池 4插槽式充電座 車充接頭 保護套 WiFi (IEEE 802.11b/g/n)	

**選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

產品應用

條碼及標籤應用

MX30 & MX30i 攜帶型條碼標籤機支援隨時、隨地之標籤列印，讓工作更具效率！



物流倉儲運輸業

交叉配送、庫存管理、物流運送標籤、
配送進度追蹤、郵遞標籤、快遞單據
或其他產業應用

零售業

商品內容物標示、發票、掛號收據
、郵遞標籤等

停車管理


停車繳費通知單、停車管理開單系統
、抄表系統

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免費下載 GoLabel 軟體
輕鬆編輯條碼標籤！

科誠獨家研發 GoLabel 軟體，讓您輕鬆設計各類型標籤。介面清爽，操作容易，讓您輕鬆設計各類型標籤。

請到 GoDEX 網站 www.godexintl.com 下載，即刻體驗！



GoDEX RIBBONS

GoDEX 熱轉印碳帶
原廠優質製造，您的第一選擇

GoDEX 優質熱轉印碳帶，全方位滿足您條碼列印需求。

- 蠟基碳帶
- 半蠟 / 半脂碳帶
- 樹脂碳帶
- 高速碳帶

