



免持式雷射條碼掃描器

GS200AS



自動掃描，自動採集

GS200AS搭載兩顆掃描偵測器配上掃描器支架成功地讓使用者脫離繁瑣及反覆的手動操作模式，提高數據採集效率。在無工作的情況下，掃描器將自動進入休眠狀態，延長掃描器使用壽命。

可適用於多種行業



零售業



物流業



製造業



圖書管理



服裝業



倉儲管理



超市盤點

- 手感舒適的人體工學外形設計，降低疲勞程度提高掃描穩定性。
- 豐富的解碼種類，可快速解譯絕大多數通用的一維條碼。
- 解碼速度可達200次/秒，景深長，可讀取最小3 mil的條碼。
- 抗震防摔可達2M，堅固外殼鏡面材質，保護全機不易損害。
- USB線連接，即插即用，無需安裝驅動，提高工作效率。
- 支援自動掃描功能，搭配掃描器支架，節省人工操作時間。



GoDEX

產品規格

GS200AS

免持式雷射條碼掃描器

機種		GS200AS
掃描類型	單線	
光源	可視性雷射二極體 630 - 650 nm	
雷射觸發方式	手動/自動感應	
可讀最小條碼	3 mil (1 mil = 0.0254mm) 3 mil: 27 – 65 mm 4 mil: 27 – 60 mm 5 mil: 18 – 132 mm 10 mil: 10 – 320 mm 13 mil: 16 – 380 mm 15 mil: 13 – 500 mm 20 mil: 19 – 620 mm 30 mil: 25 – 770 mm	
景深及解析度		
掃描角度	左右 : ±60°, 前後 : ±65°, 轉動 : ±42°	
印刷對比度	最低 25% 反射差	
掃描頻率	200 次 / 秒	
解碼種類	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, 39碼, 39碼 ASCII全碼, 32碼, Trioptic 39碼, 交叉25碼, 工業25碼 (Discrete 2 of 5), 矩陣25碼, 庫德巴碼 (NW7), 128碼, UCC/EAN 128, ISBT 128, 93碼, 11碼 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, 中國郵政碼, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, Telepen	
傳輸接口	USB 2.0	
機體尺寸 (H x W x D)	2.99" (76 mm) x 2.62" (66.5 mm) x 6.14" (168 mm)	
機體重量	121 g, 不含電纜線	
機體顏色	黑色	
開關	觸摸開關	
指示方式	LED指示燈, 蜂鳴器	
輸入電壓	直流 5 伏 ± 0.25 伏	
電流	30 mA (待機); 105 mA (工作); 170 mA (瞬間最大) 525 mW (工作) ; 850 mW (瞬間最大)	
工作環境	操作溫度	32°F to 122°F (0°C to 50°C)
	儲存溫度	-40°F to 140°F (-40°C to 60°C)
濕度	5% to 95% (非凝結狀態)	
耐摔防護	2.0 m (6.5 ft.) 跌落到水泥地面	
防水防塵密封等級	IP50	
安全法規	激光安全等級 : EN60825-1, Class 1	
	EMC電磁兼容性: EN55032, EN55024	
	LVD低電壓指令: EN60950-1, IEC60950-1	
	CE / BSMI RoHS	
配件	鵝頸支架	

***選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

****此數據可能因條碼質量和環境因素而不同。